



## TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE EXCITACIÓN

IEC 76 / 726 CEI EN 60076

CEI 14-4 CEI 14-8



POTENCIA/RATED POWER	4 KVA(6,6 kVA/10 sec)
FRECUENCIA/FREQUENCY	50-60 Hz
TENSION PRIMARIO/ PRIMARY VOLTAGE	10500 V
REGULACION/TAPPINGS	según pedido
TENSION SECUNDARIO/ SECONDARY VOLTAGE	198 V
NIVEL DE AISLAMIENTO TENSION PRIMARIA/PRIMARY VOLTAGE ISOLATION LEVEL	17,5 / 38 / 95 kV
NIVEL DE AISLAMIENTO TENSION SECUNDARIA/SECONDARY VOLTAGE ISOLATION LEVEL	1,1 / 3 kV
GRUPO VECTORIAL/CONNECTION GROUP	Dy5
CLASE AMBIENTAL/CLIMATICA/COMPORTAMIENTO AL FUEGO	E2 - C2 - F1
ENVIRONMENTAL CLASS/CLIMATE/REACTION TO FIRE	E2 - C2 - F1
Vcc/Ucc	4%
PESO/ MASS	250 Kg

\* Rogamos consultar con nuestro departamento técnico su necesidad concreta debido a la amplia variedad existente.